

ALGO STOP

Přípravek na mytí a údržbu fasád

DS.PL.04.56.06



POPIS VÝROBKU

Algo Stop je přípravek, který účinně odstraňuje z povrchu fasády nečistoty způsobené znečištěním a mikrobiální korozi, jak např. řasy, houby, mechy a lišejníky. Po použití Algo Stop získáte čistý povrch připravený pro další fasádní práce.

VLASTNOSTI A VÝHODY

VLASTNOST	VÝHODA
• Speciální složení	Účinně odstraňuje nečistoty a ohniska biologické koroze
• Univerzální	Pro použití na různé typy povrchů (klasické a polymerní omítky, fasádní barvy)

PŘÍPRAVA PODKLADU

Teplota prostředí a podkladu při 55% relativní vlhkosti v okamžiku aplikace přípravku Algo Stop a po dobu následujících 12 hodin nesmí být nižší než +7 °C a vyšší než +25 °C. Před aplikací Algo Stop povrch umyjte vodou. Velká ohniska koroze odstraňte mechanicky. K výběru vhodné koncentrace přípravku Algo Stop vyzkoušejte účinek na malém povrchu fasády.

PŘÍPRAVA MATERIÁLU K POUŽITÍ

Bezprostředně před použitím přípravek Algo Stop naředte čistou vodou v hmotnostním poměru 1:4 a rozmíchejte nízkootáčkovým míchadlem. V případě silného znečištění použijte poměr ředění 1:3.

POUŽITÍ

Přípravek Algo Stop se doporučuje používat venku pro mytí a údržbu systémů ETICS a při renovaci fasády k odstranění nečistot a mikrobiální koroze.

BARVA

Bezbarvý.

HMOTNOST/BALENÍ

4,00 kg netto/nádoba.

SPOTŘEBA

0,042–0,084 kg/m² v přepočtu na plochu 47,5 až 95 m² z nádoby po zředění vodou.

Norma spotřeby je přibližná hodnota a byla stanovena na základě zkoušek výrobce. Skutečná spotřeba do značné míry závisí na typu povrchu a jeho přípravě, technice nanášení a zkušenostech zhotovitele.

PODMÍNKY A DOBA SKLADOVÁNÍ

Skladujte v uzavřených originálních nádobách při teplotě od +7 °C do +38 °C, maximálně 12 měsíců od data výroby uvedeného na obalu. Nádoby chraňte proti poškození a přímému slunečnímu záření.

VAROVÁNÍ A OMEZENÍ

Nenechte přípravek zaschnout na stěně. Nepoužívejte jako ochranný nátěr na fasádu.

ÚDRŽBA

Netýká se.

ČIŠTĚNÍ

Nářadí opláchněte čistou vodou ihned po aplikaci přípravku. Likvidaci proveďte podle místních a národních předpisů. Nevypouštějte do kanalizace.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

Informace o zacházení s výrobkem, skladování a likvidaci jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku, který je k dispozici na stránkách www.dryvit.pl

Výrobek má hygienický certifikát č. 322/399/134/2021 vydaný univerzitou Gdaňski Uniwersytet Medyczny.

ALGO STOP

Přípravek na mytí a údržbu fasádních nátěrů.

ZPŮSOB POUŽITÍ / APLIKACE

Před mytím vyzkoušejte účinek přípravku a způsob aplikace na malé ploše. Algo Stop nanášejte štětcem nebo pomocí měkkých kartáčů, začněte z horní části fasády. Přípravek nechte působit na povrchu asi 5–10 min., pak jej nutně opláchněte velkým množstvím vody. Velikost mytého povrchu závisí na atmosférických podmínkách – přípravek nenechte na stěně zaschnout.

DS.PL.04.56.06

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Uvedené v montážním návodu systémů Dryvit ETICS a BIO CARE a bezpečnostním listu výrobku.

Výše uvedené informace jsou v souladu se specifikacemi pro montáž systémů Dryvit a jsou poskytnuty v dobré víře. Dryvit nenesse odpovědnost za práci projektanta a dodavatele. Chcete-li se ujistit, že používáte nejnovější informace, kontaktujte naši firmu.



Výrobní závod: Dryvit Systems USA (Europe) Sp. z o.o., Krze Duże 7, 96-325 Radziejowice, Polsko, BDO: 000104176

Leden 2022

